

EUBOfloor



seit 1898



Die umweltfreundlichen, fugenlosen **Kunstharz-Böden**

Speziell geeignet für:

Elektronikbetriebe
Druckereien
Labors
Lebensmittelbetriebe
Pharmabetriebe
Spitäler
Textilbetriebe
Wäschereien

Vorzugsweise geeignet für:

Fahrstrassen, Fabrikation
Feinmechanik
Grossküchen
Logistikbauten
Sanierungen aller Art
ohne Umtriebe
in kürzester Zeit
Nassräume
Werkstätte

Dünnbeschichtungen und Anstriche

für leichte Beanspruchung

z.B. für:

Lager- und Montageflächen
Heizungs- und Klimazentralen
Keller
Korridore
Pw-Einstellhallen

Antistatische Systeme

Auf Wunsch in elektrostatisch
ableitfähigen Ausführungen

Spezifische Merkmale

Fließharz-Bodenbeläge EUBOFLOOR EP oder PU

- Belagsdicke je nach Erfordernissen bis 5 mm
- dichte, glatte Oberfläche
- schwind- und spannungsfreies Aushärten
- hygienisch
- dekontaminierbar
- Ausführung mit ergänzenden Eigenschaften möglich, z.B. matte Oberflächen, UV-beständig etc.
- schwer brennbar
- Farbwahl aus Standardfarben oder RAL-Farbtönen
- zusätzliche Dekoreffekte mittels Kunststofflocken
- zuverlässige Haftung auf den meisten trockenen Trägern wie Zement- und Anhydritmörtel, Beton, Keramikplatten, Steinholz (Holz nur PU)
- sehr geringer Rollwiderstand
- beständig gegen Lösemittel, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe, verdünnte Säuren und Laugen

Besondere Eigenschaften Typ PU

- mittelharte bis weiche Oberfläche
- rissüberbrückend, flexibel
- angenehm begehbar
- trittschalldämmend

Fließmörtel- und Einstreu-Bodenbeläge Typ EUBOFLOOR NN

Die fugenlosen EUBOFLOOR-Böden bestehen aus Epoxid- oder Polyurethanharzen und geeigneten Füllstoffen.

Ihre Besonderheiten:

- Belagsdicke je nach Anforderungen bis 5 mm
- schwind- und spannungsfreies Aushärten
- rutschhemmend GS1-GS4 (bfu/EMPA) R9-R13 (DIN 51130)
- Oberflächenstruktur je nach Benützung mehr oder weniger griffig
- druck- und schlagfest
- hohe mechanische und chemische Belastbarkeit
- beständig gegen Lösemittel, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe, verdünnte Säuren und Laugen
- schwer brennbar
- dampfdiffusionsfähig
- Farbwahl aus Standardfarben oder RAL-Farbtönen
- zuverlässige Haftung auf den meisten trockenen Trägern wie Zement- und Magnesiamörtel, Beton, Keramikplatten, Steinholz (Holz nur PU)
- ideal für Sanierungen

Dünnbeschichtungen und Anstriche Typ PR

EUBOFLOOR-Dünnbeschichtungen des Typs PR bestehen aus lösemittelfreien Epoxidharzen und verschiedenen mineralischen Zuschlägen, mit denen eine leichte mechanische Belastbarkeit erreicht wird.

Ihre besonderen Vorteile:

- Schichtdicke je nach Bedarf 0,5–1,5 mm
- mehrschichtig
- Oberfläche glatt oder leicht strukturiert
- staubfrei
- einfach zu reinigen
- abwaschbar
- schwer brennbar
- dampfdiffusionsfähig
- beständig gegen chemische Einflüsse
- Farbwahl aus Standardfarben oder RAL-Farbtönen
- praktisch auf jedem trockenen Untergrund einwandfrei haftend

Elektrostatisch ableitfähige Systeme Typen AF und NNCE

Die EUBOFLOOR-Bodentypen AF sowie NNCE können auf Wunsch in elektrisch ableitfähigen Ausführungen verlegt werden. Die Systeme setzen sich aus besonders dafür formulierten Epoxidharzen und leitenden Zuschlagstoffen zusammen.

Die Beläge werden in mehreren leitenden Schichten über entsprechend dimensionierten und im Träger eingelegten, fachgerecht geerdeten Kupferlitzen verlegt. Dadurch wird der Aufbau eines elektrostatischen Spannungsfeldes durch Reibung oder andere Einflüsse verhindert.

Einige nützliche Hinweise:

- Belagsdicke je nach Notwendigkeit 2–5 mm
- Oberfläche glatt oder griffig GS1-GS4 (bfu/EMPA) R9-R13 (DIN 51130)
- hygienisch
- leicht zu reinigen
- dichte Oberfläche
- dekontaminierbar
- schwer brennbar
- chemikalienbeständig
- Farbwahl aus Standardfarben oder RAL-Farbtönen
- zuverlässige Haftung auf den meisten trockenen Trägern wie Zement- und Anhydritmörtel, Beton, Keramikplatten, Steinholz (Holz nur PU)
- schwind- und spannungsfreies Aushärten

Euböolithwerke AG



seit 1898

Fugenlose-Böden
Bodenbeläge
Unterlags-Böden

Tannwaldstrasse 62
4601 Olten
Telefon 062 296 33 33
Telefax 062 296 33 37
www.eubolith.ch

Niederlassung Spiez
Telefon 033 654 55 15
Telefax 033 654 55 17